



### 仕 様

型 式 :	PG- <input type="text"/> MPD2		
定 格 容 量 :	1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50	MPa	
定 格 出 力 :	約 1	mV/V	零点の温度影響 : ± 0.2 %R.0./10°C
非 直 線 性 :	± 0.3	%R.0. 以内	(1MPaは ± 0.5 %R.0./10°C)
ヒステリシス :	± 0.3	%R.0. 以内	(1MPaは ± 0.5 %R.0. 以内)
繰り返し性 :	± 0.3	%R.0. 以内	出力の温度影響 : ± 0.2 %/10°C
零 バ ラ ン ス :	± 5	%R.0. 以内	(1MPaは ± 0.5 %/10°C)
許 容 過 負 荷 :	150	%	温度補償範囲 : -5 ~ +65 °C
絶 縁 抵 抗 :	1000	MΩ 以上	許容温度範囲 : -10 ~ +70 °C
ケ ー ブ ル :	φ6-4芯シールドケーブル(IR-VCT-SB) 5m付属 両端フラグ (PRC03-12A10-7M)		
そ の 他 :	質量 約310g		
推 奨 入 力 電 圧 :	5	V AC, DC	
許 容 入 力 電 圧 :	8	V AC, DC	