



型式	定格容量
LC-500NE450	500 N
LC-1KNE450	1 kN
LC-2KNE450	2 kN
LC-3KNE450	3 kN
LC-5KNE450	5 kN
LC-10KNE450	10 kN
LC-20KNE450	20 kN

仕 様

定格出力	: 2 mV/V ± 0.25 %	許容過負荷	: 150 %
非直線性	: ± 0.15 %R.O.以内	温度補償範囲	: $-10 \sim +70$ °C
ヒステリシス	: ± 0.1 %R.O.以内	許容温度範囲	: $-15 \sim +80$ °C
繰り返し性	: ± 0.05 %R.O.以内	入出力抵抗値	: $350 \Omega \pm 2$ %
零バランス	: ± 3 %R.O.以内	推奨入力電圧	: 8 V AC, DC
零点の温度影響	: ± 0.05 %R.O./10°C	許容入力電圧	: 12 V AC, DC
出力の温度影響	: ± 0.1 %/10°C	絶縁抵抗	: 1000 M Ω 以上
ケーブル	: $\phi 6$ -4芯シールドケーブル(IR-VGT-SB) 5m 先端プラグ (PRC03-12A10-7M)		
その他	: 質量 約550 g(ケーブルは含まず) IP64相当		

図番

E450-100